

# シリーズバリエーション

## 一般用圧力計

外径	型式	形状	示度精度 ±%FS	圧力レンジ MPa	接続ねじ	材質			表示単位 注1)	アタッチメント 注2)									
						ケース	透明カバー	株											
	ø15 G15	背面ねじタイプ	5	0~1.0	R 1/8 M5(めねじ)	亜鉛ダイカスト 黒色グラ フアイト系 コーティング	ポリカー ボネート	亜鉛ダイカスト 【黒色グラ フアイト系 コーティング】	MPa	-	P.870								
	ø26 G27	背面ねじタイプ		0~1.0	R 1/8				MPa										
リミットインジケータ付		ø37.5 G36	3	0~0.2 0~0.4 0~0.7 0~1.0 0~1.5	R 1/8	圧延銅板 【黒色メラミン 塗装】	ポリカー ボネート	アルミダイカスト 【黒色二酸化モリブ デン系コーティング】	MPa	-	P.872								
		GA36		側面ねじタイプ (立形)				黄銅											
リミットインジケータ付		ø42.5 G46	3	0~0.2 0~0.4 0~0.7 0~1.0 0~1.5	R 1/8 R 1/4	圧延銅板 【黒色メラミン 塗装】	ポリカー ボネート	アルミダイカスト 【黒色二酸化モリブ デン系コーティング】	MPa	カバーリング アセンブリ	P.874								
		GA46		側面ねじタイプ (立形)				黄銅		-									
	ø30 G33	背面ねじタイプ	3	0~0.2 0~0.3 0~0.4 0~0.6 0~0.7 0~1.0	R 1/8	ステンレス	ガラス	黄銅	MPa	-	P.876								
		GA33		側面ねじタイプ (立形)															
	ø43 G43	背面ねじタイプ		0~0.7 0~1.0	R 1/8 R 1/4						P.878								
カラーゾーン付		ø37.5 G36-L	3	0~0.2 0~0.4 0~0.7 0~1.0	R 1/8 R 1/4 R 1/4	圧延銅板 【黒色メラミン 塗装】	ポリカー ボネート、 ナイロン	黄銅	MPa	-	P.880								
		ø42.5 G46-L																	
		ø51 G53-L		背面ねじタイプ								0~0.2 0~0.4 0~0.7 0~1.0	R 1/8 R 1/4	ステンレス	ポリカー ボネート	黄銅	MPa	-	P.881-2
		ø63 G63-L																	

注1) 表示単位違いと接続ねじNPTは別途問合せください。  
注2) パネル取付用に使えます。(G46のみ)  
注3) GA33の圧力レンジ0~0.6MPaは別途問合せください。

## 禁油・外部銅系不可用圧力計

外径	型式	形状	示度精度 ±%FS	圧力レンジ MPa	接続ねじ	材質			表示単位 注1)	アタッチメント 注2)	
						ケース	透明カバー	株			
リミットインジケータ付		ø42.5 G46E	3	0~0.2 0~0.4 0~0.7 0~1.0 0~1.5	R 1/8 R 1/4	圧延銅板 黒色メラ (ミン塗装)	ポリカー ボネート 【ハードコ ート処理】	黄銅 【無電解 ニッケル めっき】	MPa	カバーリング アセンブリ	P.882


注1) 表示単位違いと接続ねじNPTは別途問合せください。  
注2) パネル取付用に使えます。

## クリーンシリーズ(10-シリーズ)用圧力計

外径	型式	形状	示度精度 ±%FS	圧力レンジ MPa	接続ねじ	材質			表示単位 注1)	アタッチメント	
						ケース	透明カバー	株			
	ø44 G49	背面ねじタイプ	3	0~0.4 0~0.7 0~1.0	R 1/4	亜鉛ダイカスト 【クロムめっき】	ガラス	黄銅 【ニッケルめっき】	MPa	-	P.884

注1) 表示単位違いと接続ねじNPTは別途問合せください。

## クリーンレギュレータ用圧力計

外形	型式	形状	示度精度 ±%FS	圧カレンジ MPa	接続ねじ	材質			表示単位 注1)	アタッチメント
						ケース	透過カバー	株		
リミットインジケータ付 	ø42.5 G46□ SRA,B	背面ねじ タイプ	3	0~0.2 0~0.4 0~0.7 0~1.0 0~1.5	R 1/8 R 1/4	ステンレス [黒色メラ ミン塗装]	ポリカー ボネート [ハードコ ート処理]	ステンレス	MPa	カバーリング アセンブリ

注1) 表示単位違いと接続ねじNPTは別途問合せください。  
注2) バネ取付用に使用できます。

P.886

## スイッチ付圧力計

外形	型式	形状	示度精度 ±%FS	圧カレンジ MPa	接続ねじ	材質			表示単位 注1)	アタッチメント 注2)
						ケース	透過カバー	株		
リミットインジケータ付 	ø42.5 GP46	背面ねじ タイプ	3	0~1.0	R 1/8 R 1/4	圧延鋼板 黒色メラ ミン塗装]	ポリカー ボネート	黄銅	MPa	カバーリング アセンブリ

注1) 表示単位違いと接続ねじNPTは別途問合せください。  
注2) バネ取付用に使用できます。

P.888

## 真空用圧力計

外形	型式	形状	示度精度 ±%FS	圧カレンジ kPa	接続ねじ	材質			表示単位 注2)	アタッチメント 注3)
						ケース	透過カバー	株		
	ø42.5 GZ46 GZ46E	背面ねじ タイプ	3	-100~0 -100~100 -100~200	R 1/8 R 1/4	圧延鋼板 黒色メラ ミン塗装]	ポリカーボ ネート ポリカーボ ネート [ハードコ ート処理]	黄銅 黄銅 [無電鍍ニッケルめっき]	kPa	注4) カバーリング アセンブリ

注1) 禁油外部鋼系不可。  
注2) 表示単位違いと接続ねじNPTは別途問合せください。  
注3) バネ取付用に使用できます。  
注4) GZ46-K-01~02-C、C1のみ。

P.892

## 関連機器

### デジタルプレッシャセンサ

圧力計と圧力スイッチを一体化し  
取付のスペース、工数を削減します。



GS40.....P.894

### コンパクトマノメータ

携帯性に優れた圧力計測器



PPA.....P.897