

無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応



- UL/CSA認証
- UL/CSA認証+二次電池向け材質制限



型式表示方法

⚠注意 手配／梱包形態は、オートスイッチ単独になります。アクチュエータ型式上での同時手配、同梱出荷はできません。

D-M9□□□□-□

出力方式

記号	仕様
B	直流2線式
N	直流3線式NPN出力
P	直流3線式PNP出力

インジケータランプ表示

記号	仕様
無記号	1色

リード線取出し方向

記号	仕様
無記号	軸方向取出し
V	縦方向取出し

識別型式

記号	仕様
551	UL/CSA認証
918	UL/CSA認証、二次電池対応

リード線長さ、コネクタ

記号	仕様
無記号	0.5[m]
L	3[m]
SAPC	M8-3Pin 0.5[m]
SDPC	M12-4Pin 0.5[m]

D-M9□-551/918



D-M9□-551/918

認証品の識別方法



外形寸法と仕様

一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通です。
外形寸法と仕様は、WEBカタログをご参照ください。

クリックでも
ご覧になれます



詳細はこちら

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は「SMC製品取扱い注意事項」(M-03-3)および「取扱説明書」をご確認のうえ、正しくお使いください。

SMC株式会社 <https://www.smcworld.com>

代理店

お客様相談窓口 フリーダイヤル ☎ **0120-837-838**
受付時間/9:00~12:00 13:00~17:00 月~金曜日(祝日、会社休日を除く)